

設備項目	数量	摘要 (寸法・規格・型式名称)
調光卓 ファンタジーF153Ⅲ 松村電機	1台	設備容量 800KVA メモリーシーン 1000シーン プリセットフェーダー 80本×3段 ジョイント機能(240チャンネル) P/F切替機能 サブフェーダー 20本×50ページ 1000シーン エフェクト 50パターン×99ステップ トータル1000ステップ A/Bクロスフェーダー UP/DOWNクロスフェーダー データ互換USBメモリ:F153、JASCⅡ 3.5型フロッピーディスク:JASCⅡ (フロッピーは外付けオプション) 客席自動調光
回路容量	1式	サス回路4Kw 舞台用3Kw
客席遠方操作盤	1台	サブフェーダー×10 (PMとして使用可) 客席自動調光
ボーダーライト2列 サスペンションライト4列 アッパーホリゾンライト ロアーホリゾンライト フットライト 花道フットライト トーメンタルスポットライト フロントライト シーリングスポットライト 第2シーリング ピンスポットライト ランプピン	第1第2 1~4 1列 1列 1列 2本 2基 20台 44台 2台 2台	上下・中 各4色 4回路 C型20A 48口 サスパッチ16回路 64口 1KwF×21 平凸×2 DMX回線×各2 6色 24回路 6色 18回路 60w 76灯 4回路 各2色 2回路 (移動式) C型20A 4回路 8口 (各上・下) C型20A 10回路 20口 (4台5色)上・下 C型20A 22回路 44口 1.5Kw平凸 C型20A 8回路 2KW クセノン XPS-SUPER SOL-2009SR/e (USHIO) 1KW MP-6L ハロゲン
回路 SC 前 SC 後 中 SC 後 上・下 SC 上・下 WC 上・下 花道SC 上・下 鳥屋口SC 上・下 直回路 舞台袖DMXコネクターBOX 舞台奥DMX回線 ITOセンタレス用 仮設特殊電源		C型30A 4回路 C型30A 5回路 C型30A 9回路(各) C型30A 12回路(各) C型30A 6回路(各) ※ト・メン共用回路 各4回路 C型30A 2回路(各) C型30A 3回路(各) C型30A 2回路 上・下 出力×1 入力×1 C型20Aコンセント×1 出力×1 出力×1 単相3線 300A