

設 備 項 目	数 量	摘 要
調光卓 PANASONIC PAREITUS- γ	1台	メモリーシーン 1000シーン(0. 1～999. 9) A・Bクロスフェーダ プリセット段・記憶シーン再生 プリセットフェーダ 80本 3段 (ピアノスイッチ付＋／－) 1段240本切り替え可 サブフェーダ 20本 50ページ (ピアノスイッチ付＋／－) マルチフェーダ 10本 エフェクト 1系統 100ステップ×100パターン(サブマスタ・キュー再生可) 外部記憶 2HD FDによる COMOS、JASC II 対応 ※会館卓からのパッチアウトできません
ボーダーライト	2列	下上・中 各4色 4回路 切替コンセントC型20A8口
アッパーホリゾントライト	1列	6色18回路
ローアーホリゾントライト	1列	6色18回路
サスペンションライト(電動)	4列	1～3サス サスパッチ3Kw18回路 DMX用20A直2口 4サス サスパッチ3Kw16回路 DMX用20A直2口
フットライト	1列	60w84灯 3色4回路
花道フットライト(下手のみ)	1列	60w36灯 2色2回路
フロントライト	1式	上下各10回路 1Kw20台
第1シーリングライト	1式	20回路 1. 5Kw40台
第2シーリングライト	1式	6回路 1Kw12台
ピンスポットライト	3台	2Kwクセノン
ステージコンセント 下		C型 30A 10回路
ステージコンセント 上		C型 30A 10回路
ステージ前 コンセント 下		C型 30A 4回路 4口(F1・F2・花F1・花F2)
ステージ前 コンセント 上		C型 30A 4回路 4口(F3・F4・前C1・前C2)
ステージコンセント 前袖下上		下上各 C型30A 10回路 奥コンセント共通 (下8番・上7番純直切り替え可)
ステージコンセント 奥C下上		下上各 4回路 C型30A(1番純直切り替え可)
ステージコンセント 奥下上		下上各 C型30A 10回路 前袖コンセント共通
袖DMX		下上袖前(IN・OUT)
客席DMX		客席中通路後ろ(IN・OUT)、30AC型×1・平行×1
直回路		下手30A×4、20A×1 上手20A×2
仮設電源(下手)		3相4線 (225Aブレーカー)
動力仮設電源(下手)		3相3線 (125Aブレーカー)

設 備 項 目	数量	摘 要	設 備 項 目	数量	摘 要
予備スポットライト			ディスクマシン	5	
LTS-10	5	1000w トツ	リップルマシン	2	
CX-8M	2	1000w トツ	スパイラルマシン	1	
			スライドキャリア	4	
パーライト PAR64	24	1000W (N)	フィルムマシン	1	
"	32	AC-24V (8組)	カレイドマシン	1	
"	22	500W (VN)			
"	22	500W (N)	先玉 OL-4、OL-6 ×各2		
" PAR36	30	500W (N)	先玉 F-4 ×4 F-6、F-8 ×各2 LO-6 ×3		
スピナー	4	24Vタイプ (1組)			
ミニブルート	8	MB-2	ミラーボール	1	吊り×1
			オーロラ	1	
I T O (650w)	20		ストロボ	1	KM-14
I T O用アイリスシャッター	6		マルチストロボ	1	4台1組
I T O用自在カッター	5				
I T O用センタレスマシン	4		バンドア	15	
ソースフォー(575w)	5	レンズ26°	ハイスタンド	2	
			スタンド	24	
フットスポットライト	8	FLP 500w	平置きベース	46	
			ロングハンガー	10	
エフェクトプロジェクタースポット					
EQS-20	2	2000w	スモークマシン	1	DF-STAR
EQS-10	1	1000w			
PIS	2	1000w	ピンスポット 2Kwクセノン	3	

常設吊り機種

第1ボーダーライト 20灯×4色(6吋)、下上・中各4回路切り替えコンセントC型20A8口

第2ボーダーライト 18灯×4色(6吋)、下上・中各4回路切り替えコンセントC型20A8口

1 サス MIS-8F ×12、FI-8H × 8、CS-8 ×1 C型20A54口 サスパッチ3Kw 18回路 直電20A×2 DMX ×1

2 サス MIS-8F × 8、FI-8H ×12、CS-8 ×3 C型20A54口 サスパッチ3Kw 18回路 直電20A×2 DMX ×1

3 サス MIS-8F ×12、FI-8H × 8、CS-8 ×3 C型20A54口 サスパッチ3Kw 18回路 直電20A×2 DMX ×1

4 サス MIS-8F × 2、CS-8 ×12 C型20A48口 サスパッチ3Kw 16回路 直電20A×2 DMX ×1

フロント 1Kw凸 40台 上下各10回路 吊り替え不可 直電20A×2 DMX ×1

第1シーリング 1. 5Kwインステップ 20台 20回路 直電20A×2 DMX ×1

第1シーリング 1. 5Kw凸 20台

第2シーリング 1Kw凸 12台 6回路 直電20A×2 DMX ×1

※UH 71・72・78・63・22・40 他の色使用の際はお持ち込みください。

※LH 72・77・78・59・22・40 UH一色8吋×18枚 LH一色6吋×27枚

※第1、第2ボーダーライト 1回路72 Bor 6吋